

C14

卡片式无线网络摄像机



- 4MP (2560×1440) 全实时 H.265 编码
- ICR 红外滤光片自动切换，实现日夜功能
- 0.3-10 米红外补光距离
- 支持 3D 降噪、强光抑制、背光补偿等
- 支持双码流
- 支持 2.4G Wi-Fi
- DC12V/PoE 供电
- 支持智能手机、平板电脑、远程监控
- 支持 P2P

技术规格

型号	C14
摄像机	
图像传感器	1/3" Progressive Scan CMOS
图像尺寸	2560×1440
电子快门	1 秒 ~ 1/100000 秒
光圈类型	固定光圈
最低照度	彩色：0.0035lux@F1.2,AGC ON 黑白：0lux with IR
镜头	2.1mm @F2.1 水平视场角:137°
镜头接口	M12
宽动态范围	78dB
背光补偿	支持
强光抑制	支持
透雾	不支持
数字降噪	2D/3D NR
调整角度	水平：0°~230°； 垂直：0°~71°； 旋转：0°~360°
图像	
视频压缩标准	H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
编码方式	VBR/CBR
压缩传输码率	64Kbps ~ 6Mbps
分辨率	4MP (2560×1440)、3MP (2304×1296)、1080P (1920×1080)、720P(1280×720)、D1
主码流	60Hz:4MP/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P (1~25fps)
子码流	60Hz: 720P/D1/CIF (1~30ps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25ps)
图像设置	亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪、图像翻转（均可通过 IE 和客户端进行调节）
音频编码标准	G711A/U
感兴趣区域	8 个 ROI，支持每个区域可以单独设置
APP/云	
WIFI 配置	手机 APP 扫码配网
拍照	支持
录像	支持
对讲	支持
监听	支持
存储	本地 TF 卡存储
回放	TF 卡回放
分享设备	支持好友分享
接口	
网口	100M RJ45
音频	支持内置 MIC，支持喇叭输出；支持回声消除
报警	1 路报警输入；1 路报警输出
复位按键	支持
PIR	支持，侦测角度 100°，侦测距离：5 米
存储	内置 SD 卡槽，最大支持 256G
WiFi	支持 2.4G WiFi，IEEE802.11b/g/n 传输距离：50 米（无遮挡无干扰；因环境而异）
指示灯	支持
功能	

远程监控	IE 浏览、手机 APP 浏览
客户端连接数	最多支持 3 个 WEB 用户同时在线监看，支持多码流实时传输
网络协议	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, 802.1x, HTTPS, HTTP, HTTP POST, RTMP, QoS
接口协议	ONVIF、GB-T/28181-2016
存储	网络远程存储、SD 卡存储
智能报警	移动侦测，传感器报警，PIR 报警，SD 卡满，SD 卡异常，IP 地址冲突，网线断开连接
智能分析	人形检测
通用功能	水印技术、IP 地址过滤、视频遮挡、密码保护
红外补光距离	0.3-10 米
防护等级	不支持
PoE	支持，IEEE802.3af
其他	
电源	DC12V/PoE 供电
功率	< 5W
环保	RoHS 2.0, REACH, WEEE, 欧盟包装环保指令, 欧盟电池环保指令
工作环境	-20°C~50°C, 湿度: 小于 95% (非凝结)
尺寸 (单位: mm)	130mm×71.7mm×71.7mm
重量 (净重)	约 0.14KG
安装方式	壁装、吊装、桌面

可选型号

可选型号	C14	卡片式无线网络摄像机
------	-----	------------

尺寸

